



**Інформаційна пам'ятка-рекомендації
щодо обов'язків засновників закладів загальної середньої освіти
щодо проведення лабораторного контролю відповідно до
«Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»**

I. Розділ III. Гігієнічні вимоги до будівель та приміщень:

1. Пункт 29. Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує проведення лабораторного контролю якості води у чаші басейну та дослідження атмосферного повітря не рідше **одного разу на місяць**.

II. Розділ IV. Система забезпечення життєдіяльності:

1. Пункт 1.

Лабораторний контроль за вмістом окису вуглецю в повітрі приміщень з пічним опаленням організовує засновник (засновники) **двічі впродовж опалювального сезону**.

2. Пункт 2.

У разі облаштування у закладі освіти локальної (свердловини, колодязі, каптажі) системи водопостачання, з метою приведення питної води до вимог [ДСанПіН 2.2.4-171-10](#) засновник (засновники) забезпечує встановлення індивідуальної (колективної) установки (пристрою) доочищення питної води та проведення лабораторного контролю безпечності та якості питної води з **періодичністю відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10**.

3. Пункт 5.

Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію лабораторного контролю показників мікроклімату (не менше 6 вимірювань) та концентрації CO₂, CO, який проводиться не рідше **двох разів на рік**. Після проведених ремонтних та/або будівельних робіт, встановленні нових меблів перед початком навчального процесу проводяться лабораторні вимірювання концентрацій формальдегіду та інших хімічних речовин (в залежності від будівельних, оздоблювальних матеріалів, меблів тощо, які використані).

4. Пункт 16.

Засновник (засновники) закладу освіти забезпечує організацію лабораторного контролю рівня освітленості у закладах освіти не **рідше двох разів на рік** (не менше 4 точок у 3 - 5 приміщеннях), один з яких проводиться в листопаді чи грудні.

5. Пункт 19.

У новозбудованих будівлях, що **вводяться в експлуатацію**, та **після проведення робіт з реконструкції** приміщень засновник (засновники) закладу освіти повинен забезпечити проведення вимірювань потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання, а також вимірювання концентрації радону-222 у повітрі приміщень першого поверху будівель.

Цей Санітарний регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища у всіх типах закладів загальної середньої освіти, а також структурних підрозділах інших юридичних осіб, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім спеціальних закладів освіти) усіх форм власності.

**Інформаційна пам'ятка-рекомендації
щодо обов'язків засновників закладів дошкільної освіти
щодо проведення лабораторного контролю відповідно до
«Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»**

I. Загальні положення

Цей санітарний регламент (далі - Регламент) визначає санітарно-епідеміологічні вимоги до дошкільних навчальних закладів усіх форм власності (створених у тому числі в житлових та нежитлових приміщеннях), виконання яких дозволяє створити нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей.

Виробники та/або постачальники харчових продуктів, питної води (у тому числі фасованої), нового ігрового і спортивного/фізкультурного обладнання, меблів, засобів навчання, комп'ютерної техніки, іграшок (ігор), поліграфічної продукції, предметів дитячої гігієни, мийних та дезінфекційних засобів повинні інформувати про ризики, які може становити ця продукція, або їх відсутність.

Засновник (власник) та керівник дошкільного навчального закладу є відповідальними за дотримання вимог цього Регламенту.

Розділ II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території

Пункт 3. У теплу пору року, з квітня по жовтень, **2 рази** впродовж всього періоду засновник (власник) організовує лабораторні дослідження піску на наявність яєць гельмінтів.

Розділ IV. Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення

Пункт 9. Лабораторний контроль рівня освітленості у дошкільних навчальних закладах організовується засновником не рідше **одного разу на рік** (не менше 3 вимірів у 3-5 приміщеннях).

Розділ V. Вимоги щодо водопостачання, водовідведення та опалення

Пункт 1. Вода, що постачається у дошкільний навчальний заклад, повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Пункт 7. Лабораторний контроль за вмістом окису вуглецю в повітрі

приміщень дошкільних навчальних закладів з пічним опаленням організовується засновником **двічі впродовж опалювального сезону**.

Розділ VI. Повітряно-тепловий режим

Пункт 8. Засновник (власник) організовує лабораторний контроль показників мікроклімату (температура, вологість) у дошкільних навчальних закладах, який проводиться **не рідше двох разів на рік** (не менше 6 вимірів).

ПАМ'ЯТКА

про дотримання санітарно - протиепідемічного режиму у закладах освіти

1. У закладах освіти необхідно передбачити внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів з паперовими рушниками (або електрорушників) та рідкого мила.
2. Санітарні вузли оснащуються диспенсерами з туалетним папером.
3. Санітарні вузли прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів.
4. Для зберігання прибирального інвентарю та приготування дезінфекційних розчинів необхідно передбачити окремі приміщення, недоступні для учнів і сторонніх відвідувачів.
5. Для прибирання санітарних вузлів виділяється окремий інвентар та засоби прибирання, які зберігаються окремо і мають відповідне маркування.
6. Для дотримання правил особистої гігієни учнями в приміщенні їдальні, буфету або перед ним встановлюються умивальники. Поряд з умивальниками встановлюються диспенсери з рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушники).